

DÉTAILS



Un équipement complet de série :
Dispositif ECO RADIO SYSTEM VISIO®
Bloc de sécurité gaz à double électrovanne
Sécurité de surchauffe, de manque d'eau et anti-gel, électronique
Vase d'expansion
Vanne 4 voies motorisées
Circulateur Basse Consommation à vitesse variables
Raccords 2e circuit chauffage
Disconnexion sanitaire incorporée

PLUS PRODUIT

Haute Performance Énergétique
Puissance bi-commutable 18 ou 25kW
Régulation de classe V (apport 3%)
Compatible avec Frisquet Connect

CONSEILS D'UTILISATION

Fixer la chaudière sur une surface stable et plane
Nettoyer les filtres et purger les radiateurs régulièrement pour garantir un fonctionnement optimal
Une maintenance annuelle est recommandée pour préserver la performance énergétique de l'installation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	437 mm	Largeur	495 mm
Hauteur	795 mm	Profondeur	437
Poids net	62.94 kg	Matière	Cuivre
Teinte	Blanc	Type de produit	Chaudière gaz à condensation
Gamme	HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO	Durée de la garantie	5 ans corps chauffe, 2 ans pièces
Type de pose/fixation	Murale	Profil de soutirage	XL
Puissance en kW	25	Contenance en eau (chaudière)	11
Type de la production d'eau chaude	Micro accumulation	Combustible	Gaz naturel, gaz propane
Diamètre ventouse chaudière	60/100	Diamètre sortie fumée en mm	60/100

Raccord fumée	Ventouse	Configuration fumisterie	B23P B33 C13 C43 C93 C33
Débit en L/Heure M3/Heure L/Mn	12.5	Puissance acoustique intérieur dB(A)	50
Dispositif régulation température	Intégré	Puissance ECS en kW	25
Kit de transformation gaz	Intégré	Type de sortie	Horizontale
Code douane SH8	84031090	Classe d'efficacité énergétique (mode eau chaude sanitaire ECS)	B
Classe d'efficacité énergétique autre (chauffage, lampe, ...)	A		

IMAGES / VISUELS

